

## DOP 1020/118429 (AB) 1020/118950 (VL)



Fabrikatiemethode	Getuft, 5/32" lussenpool		
Mode de fabrication	Tufté, 5/32" velours bouclé		
Herstellungsverfahren	Getuftet, 5/32" Schlinge		
Manufacturing process	Tufted, 5/32" loop pile		
Samenstelling van de pool	100 % zuivere scheerwol		
Composition du velours	100 % laine vierge		
Nutzschicht	100 % reine Schurwolle		
Pile composition	100 % pure new wool		
uftdoek			
Support	100 % PP		
Trägergewebe			
Primary backing			
Rug		550	552
Dossier		4 + 5 m	4 + 5 m
Rücken	Feltbacking+ActionBac	Pebble	Rock
Secondary backing			
Poolhoogte		549	596
Hauteur du velours	5 mm	4 + 5 m	4 + 5 m
Polhöhe			
Pile height			
Total hoogte	6,5 mm(ActionBac)	598	540
Hauteur totale	7.5 mm(Felt)	4 + 5 m	4 + 5 m
Gesamthöhe			
Total height		Flint	Grey
Aantal noppen		535	
Nombre de points		4 + 5 m	
Noppenzahl	80 000/m <sup>2</sup>	Husk	
Tuft density			
Poolgewicht			
Poids du velours			
Polgewicht	1 000 g/m <sup>2</sup>		
Pile weight			
Totaal gewicht	2 050 g/m <sup>2</sup> (ActionBac)		
Poids total	2250 g/m <sup>2</sup> (Felt)		
Gesamtgewicht			
Total weight			
Warmte isolatie			
Résistance à la conductibilité de chaleur	ISO 8302	0,12 m <sup>2</sup> K/W (theoretisch)	Tog rating 1.2
Wärmedurchlasswiderstand			
Resistance of heat conduction			
Gebruik	Huishoudelijk : zwaar gebruik, trappengeschikt mits ondertapijt		
Utilisation	Contractueel : normaal gebruik		
Verwendungsbereich	Résidentiel : usage intensif, y compris escaliers si placement avec sous-couche		
Suitability	Professionel : usage normal		
	Wohnen : Starke Beanspruchung, trpeengeelgnet nur bei verlegung mit unterlage		
	Projekt : mittlere beanspruchung		
	Domestic : heavy duty , suitable for stairs only when underlay is used		
	Contract : medium duty		

Leverbaar als rol en als coupon/livrabre en rouleaux et à la coupe/als Rolle und im Coupon lieferbar/available in rolls and cutlengths

Bij verwijzing : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !

Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.



AB

VL